



Schutzvermerk DIN 34 beachten

Spannringverbindung:

Bei Ausführung grundiert :

Spannring für 3mm Rohrbau, verz.
mit Dichtmasse Nr. 11_2383

Bei Ausführung Werkstoff 1.4301 :

Spannring für 3mm Rohrbau, verz.
mit Dichtmasse Nr. 11_2383

Bei Sonderausführungen mit Spannring
aus Werkstoff: 1.4301 bei 1mm und 2mm:

Spannring für 3mm Rohrbau mit
Dichtmasse

Achtung!

Der Spannring wird werkseitig so vormontiert, dass die Rohrteile für die Montage drehbar bleiben. Im eingebautem Endzustand ist diese Spannringverbindung bauseits nachzuspannen!

NW		100	120	150	175	200	250	300
Artikel-Nr.	Stahl grundiert	11101335	11121335	11151335	11171335	11201335	11251335	11301335
	Werkstoff 1.4301	11103335	11123335	11153335	11173335	11203335	11253335	11303335
ø D I.W.		100	120	150	175	200	250	300
A		70	60	80	100	120	140	160
S		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
α		55°	45°	45°	45°	45°	45°	45°
Gew. in kg		1,5	1,6	2,4	3,0	3,5	6,3	8,2

Benennung

Kniegelenk
von 0° bis α verstellbar

Datum: 09.11.2004

Zeichn.-Nr.

4/76

Index